


## **COMPACT**

VOLETS ROULANTS EN ALUMINIUM AVEC  
MOUSSE ISOLANTE

FABRICATION SUISSE



# COMPACT


Volets roulants en aluminium avec mousse isolante.  
Fabrication suisse



La lame COMPACT, fabriquée à base de feuillard aluminium à double laquage de haute qualité et remplie de mousse possédant d'excellentes caractéristiques d'isolation thermique et sonore. Notre mousse polyuréthane ne contient pas d'éléments hydrocarbonés ni composés fluorisés ou chlorés.

Avantages du laquage ALU-STORE :

- Haute résistance à l'abrasion et aux égratignures
- Résistance aux rayons UV
- Résistance à la corrosion (très important pour les régions littorales et urbaines)






Lames disponibles avec et sans ajours

ALU-STORE SA

Hauteur tablier (mm)	Ø enroulement (mm)				
	axe rond			axe octogonale	
	Ø 50	Ø 60	Ø 70	Ø 50	Ø 70
1000	130	140	150	104	111
1100	130	145	152	109	115
1200	135	150	155	115	119
1300	140	152	160	121	123
1400	145	153	165	124	128
1500	150	155	168	126	132
1600	155	160	169	130	136
1700	160	165	171	133	139
1800	165	170	173	136	142
1900	167	174	178	139	145
2000	170	178	180	142	148
2100	172	181	182	144	150
2200	175	185	185	147	143
2300	180	186	188	149	155
2400	182	187	190	151	154
2500	185	188	192	154	156
2600	188	192	195	156	157
2700	190	196	200	160	161
2800	192	200	204	163	164
2900	195	202	207	166	168
3000	200	205	210	169	171
3100	206	211	213	171	175
3200	210	214	215	173	178
3300	214	217	218	174	180
3400	217	221	221	175	181
3500	221	224	224	177	184
3600	224	227	227	179	186

Mesures calculées pour un diamètre d'enroulement maximal. Selon construction prévoir un jeu de 10-20 mm

# Dessins techniques COMPACT




Données techniques	COMPACT
Largeur max conseillée	5000 mm*
Hauteur max conseillée	3000 mm
Surface max avec manivelle	10 m <sup>2</sup>
Surface max avec moteur	10 m <sup>2</sup>
Poids par m <sup>2</sup> (approximatif)	2.8 kg
Epaisseur lame	8.1 mm
Epaisseur parois alu laquée	-
Hauteur lame profilée	43.5 mm
Hauteur du pas (couverte)	37 mm

\*Monté suspendu à partir de 3500 mm

# CARTE COULEURS

## Gamme couleur GP1



**VSR 010** RAL 9003  
Blanc



**VSR 904** RAL 7035  
Gris Clair



**VSR 130** RAL 7038  
Gris



**VSR 140** RAL 9006  
Aluminium



**VSR 907** RAL 9007  
Aluminium Gris



**VSR 901** RAL 9010  
Blanc Ecu



**VSR 240**  
Beige Clair



**VSR 071** RAL 8014  
Brun



**RAL 8019**  
Brun-Gris



**VSR 716** RAL 7016  
Anthracite



**VSR 110** RAL 1019  
Beige



**VSR 780**  
Bronze



**RAL 3004**  
Rouge Violet




**VSR 220** RAL 6005  
Vert Mousse



**RAL 6009**  
Vert Fir

## Gamme couleur GP2



**RAL 1013**  
Blanc Crème



**RAL 1015**  
Ivoire Clair



**VSR 909** RAL 1000  
Beige Vert



**Faux Bois clair 22**  
Chêne Doré



**Faux Bois foncé 159**  
Chêne foncé



**VSR 080** RAL 6021  
Vert Clair



**VSR 908** RAL 5018  
Turquoise




**VSR 720** RAL 1007  
Jaune Chrome



**VSR 120** RAL 3013  
Terracotta



**VSR 330** RAL 3011  
Rouge Pourpre



**VSR 050**  
Bleu



**VSR 903** RAL 5014  
Bleu Gris



**VSR 440** RAL 5009  
Bleu Azur



**VSR 906** RAL 5002  
Bleu Outre Mer



**RAL 5011**  
Bleu Marine